



241012340562



宜悦检测

检 测 报 告

Test Report

报告编号:

Report Number

YYJS (Q) 20260316107

委托单位:

Client

江苏中耐催化剂再生技术有限公司

检测类别:

Project Name

委托监测

江苏宜悦环保技术有限公司

Jiangsu YiYue Environmental Protection Technology Co., LTD

地址: 宜兴市高塍镇鹏翔环保科技创新园高塍镇赛特大道 25 号工程中心大楼实验室 3 层

邮编: 214214

电话/传真: 0510-87890158

网址: www.yyhbj.com

声 明

1. 本报告未盖“江苏宜悦环保技术有限公司检验检测专用章”及骑缝章无效;
2. 本报告无检测、审核、批准人签字或等效的标识无效;
3. 本报告发生任何涂改后均无效;
4. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效,送样委托检测结果仅对所送委托有效;
5. 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提,若委托方提供信息存在错误、偏离或实际情况不符,本公司不承担由此引起的责任;
6. 本报告未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告或证书的声明;
7. 委托方对检测报告有任何异议的,应于收到报告之日七日内提出,逾期视为认可检测结果;
8. 若项目左上角标注“*”,表示该项目不在本单位CMA认证范围内,由分包支持服务方进行检测。
9. 除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过规定的时效期均不再留样。

公司名称:江苏宜悦环保技术有限公司

地址:宜兴市高塍镇鹏鹞环保科技创新园高塍镇赛特大道 25 号工程中心大楼实验室 3 层

电话/传真:0510-87890158




网址:www.yyhbjs.com

E-mail:yyhbttest@163.com

江苏宜悦环保技术有限公司

检测报告

表（一）项目概况说明

受检单位 Inspected Unit	江苏中耐催化剂再生技术有限公司		
地址 Address	宜兴市丁蜀镇查林村（陶瓷产业园区）		
联系人 Contact Person	周海	电话 Telephone	13606156610
采样日期 Datelanded	2026 年 03 月 16 日	分析日期 Analyst Date	2026 年 03 月 20 日-04 月 01 日
采样人员 Sampling Personnel	卢卫泽、许兴浩		
检测目的 Objective	对江苏中耐催化剂再生技术有限公司废气进行检测。		
检测内容 Testing Content	有组织废气：铅、镉、铬、汞及其化合物		
检测结果 Testing Result	详见表（二）		
检测方法及仪器 Detection method and instrument	详见表（三）		
备注 Remarks	1、本报告中检测方案和参考标准由委托单位指定； 2、检测结果仅代表采样时污染物排放状况。		
编制： 审核： 签发： 检测单位盖章： 签发日期：2026 年 4 月 8 日			

*** 本页结束***

江苏宜悦环保技术有限公司

检测报告

表（二）有组织废气检测结果表

监测点位	DA001 排气筒	排气筒高度	15m	烟道截面积	0.0707m²
检测项目	监测时间	监测频次	工况参数		净化方式
铅	2026.03.16 (08:53-09:53)	/	含湿量: 1.68 % 大气压力: 102.66 kPa 烟气温度: 45.9 ℃ 烟气流速: 7.6 m/s 工况流量: 1934 m³/h 标干流量: 1656 m³/h		布袋除尘
检测结果					
检测项目	样品编号	检测频次	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
铅	YXYQ2603162001-1	/	0.016	2.65×10 ⁻⁵	
检测结果					
检测项目	监测时间	监测频次	工况参数		净化方式
镉	2026.03.16 (09:55-10:55)	/	含湿量: 1.75 % 大气压力: 102.66 kPa 烟气温度: 46.5 ℃ 烟气流速: 7.5 m/s 工况流量: 1909 m³/h 标干流量: 1629 m³/h		布袋除尘
检测结果					
检测项目	样品编号	检测频次	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
镉	YXYQ2603162002-1	/	1.5×10 ⁻⁵	2.44×10 ⁻⁸	
备注	/				

本页结束

江苏宜悦环保技术有限公司
检测报告

续表 (二) 有组织废气检测结果表

监测点位	DA001 排气筒	排气筒高度	15m	烟道截面积	0.0707m²
检测项目	监测时间	监测频次	工况参数		净化方式
铬	2026.03.16 (12:04-13:04)	/	含湿量: 1.69 % 大气压力: 102.56 kPa 烟气温度: 38.9 ℃ 烟气流速: 7.3 m/s 工况流量: 1858 m³/h 标干流量: 1623 m³/h		布袋除尘
检测结果					
检测项目	样品编号	检测频次	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
铬	YXYQ2603162003-1	/	0.002	3.25×10 ⁻⁶	
检测结果					
检测项目	监测时间	监测频次	工况参数		净化方式
汞及其化合物	2026.03.16 (13:06-14:06)	/	含湿量: 1.67 % 大气压力: 102.53 kPa 烟气温度: 46.5 ℃ 烟气流速: 7.5 m/s 工况流量: 1909 m³/h 标干流量: 1628 m³/h		布袋除尘
检测结果					
检测项目	样品编号	检测频次	排放浓度 (μg/m³)	排放速率 (kg/h)	
汞及其化合物	YXYQ2603162004-1	/	3×10 ⁻³ L	/	
备注	“L” 表示低于检出限。				

本页结束

江苏宜悦环保技术有限公司 检测报告

有组织废气监测点位图:



◎表示为有组织废气监测点位

本页结束

江苏宜悦环保技术有限公司

检测报告

表 (三) 检测方法及仪器

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检出限
有组织废气	铅	固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ685-2014	原子吸收分光光度计	TAS-990	YQ028	1.0×10^{-2} mg/m ³
			大流量烟尘 (气) 测试仪	YQ3000-D (20 代)	YQ249	
	镉	大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 64.2-2001	原子吸收分光光度计	TAS-990	YQ028	3×10^{-8} mg/m ³
			大流量烟尘 (气) 测试仪	YQ3000-D (20 代)	YQ249	
	汞及其化合物	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 (2003 年) 只用: 5.3.7.2 原子荧光分光光度法	原子荧光光度计	AFS-8510	YQ173	3×10^{-3} μg/m ³
			大流量烟尘 (气) 测试仪	YQ3000-D (20 代)	YQ249	
	铬	《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局 (2003 年) 只用: 3.2.12 原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计	TAS-990	YQ028	0.0004 mg/m ³
			大流量烟尘 (气) 测试仪	YQ3000-D (20 代)	YQ249	
	以下空白					

*** 报告结束 ***