

检 测 报 告

Test Report

报告编号:
Report Number YYJS (H) 20260713108

委托单位:
Client 江苏中耐催化剂再生技术有限公司

检测类别:
Project Name 委托监测

江苏宜悦环保技术有限公司

Jiangsu YiYue Environmental Protection Technology Co., LTD

声 明

1. 本报告未盖“江苏宜悦环保技术有限公司检验检测专用章”及骑缝章无效;
2. 本报告无检测、审核、批准人签字或等效的标识无效;
3. 本报告发生任何涂改后均无效;
4. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效,送样委托检测结果仅对所送委托有效;
5. 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提,若委托方提供信息存在错误、偏离或实际情况不符,本公司不承担由此引起的责任;
6. 本报告未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告或证书的声明;
7. 委托方对检测报告有任何异议的,应于收到报告之日七日内提出,逾期视为认可检测结果;
8. 若项目左上角标注“*”,表示该项目不在本单位CMA认证范围内,由分包支持服务方进行检测。
9. 除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过规定的时效期均不再留样。

公司名称:江苏宜悦环保技术有限公司

地址:宜兴市高塍镇鹏鹞环保科技创新园高塍镇赛特大道 25 号工程中心大楼实验室 3 层

电话/传真:0510-87890158

网址:www.yyhbjs.com

E-mail:yyhbtest@163.com

江苏宜悦环保技术有限公司
检测报告

表（一）项目概况说明




受检单位 Inspected Unit	江苏中耐催化剂再生技术有限公司		
地址 Address	宜兴市丁蜀镇查林村（陶瓷产业园区）		
联系人 Contact Person	周总	电话 Telephone	13606156610
采样日期 Date landed	2026 年 07 月 13 日	分析日期 Analyst Date	2026 年 07 月 13 日
采样人员 Sampling Personnel	卢卫泽、徐瑞元		
检测目的 Objective	对江苏中耐催化剂再生技术有限公司废气、噪声进行检测。		
检测内容 Testing Content	有组织废气：氮氧化物、二氧化硫 噪声：工业企业厂界环境噪声		
检测方法 & 仪器 Detection method and instrument	详见表（二）		
检测结果 Testing Result	详见表（三）		
备注 Remarks	1、本报告中检测方案和参考标准由委托单位指定； 2、检测结果仅代表采样时污染物排放状况；		
编制： 			
审核： 			
签发： 			
检测单位盖章： 			
签发日期： 2026 年 8 月 8 日			

表 (二) 检测方法及仪器

表 2.1 检测方法

检测类别	检测项目	检测方法	检出限
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/
有组织废气	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m³
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	3mg/m³
	以下空白		

表 2.2 检测仪器

仪器名称	仪器型号	仪器编号	是否租用
声级计	AWA6228+	YQ263	否
声校准器	AWA6022A	YQ264	否
便携式风向风速仪	16024	YQ253	否
大流量烟尘 (气) 测试仪	YQ3000-D (22 代)	YQ249	否
以下空白			

表 (三) 检测数据结果表

表 3.1 有组织废气检测结果表

检测结果							
采样日期	检测点位	检测项目		检测结果			
				第一次	第二次	第三次	平均值
2026. 07. 13	DA005 出口	氮氧化物	实测浓度 (mg/m³)	41	43	43	42
		二氧化硫	实测浓度 (mg/m³)	3L	3L	3L	/
以下空白							

表 3.2 噪声检测结果表 (等效声级)

采样日期		2026. 07. 13			
检测项目	检测点位	主要声源	检测时间	检测结果 Leq 值【dB (A)】	
			昼间	昼间	是否 达标
工业企业厂界环境噪声	北厂界△1#	生产车间	09: 47~09: 52	56	达标
	东厂界△2#	生产车间	09: 56~10: 01	60	达标
	南厂界△3#	生产车间	10: 03~10: 08	55	达标
厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）表 1 中 3 类标准				65	
备注：1、监测期间，昼间天气晴天，风速：1.7~1.9m/s； 2、相邻厂界不布设监测点位；					

正文结束

表 (四) 结果说明
附表 4.1 有组织废气排气参数表

检测点位	DA005 出口		排气筒高度	15m	烟道截面积	0.0707m ²
检测项目	检测时间	检测频次	工况参数			
氮氧化物/二氧化硫	2026.07.13 (12:48-12:53)	第一次	含湿量: 13.96 % 含氧量: 5.72 % 烟气温度: 98.5 °C 烟气流速: 5.5 m/s 标干流量: 876 m ³ /h			
	2026.07.13 (13:13-13:18)	第二次	含湿量: 13.43 % 含氧量: 5.62 % 烟气温度: 97.3 °C 烟气流速: 5.1 m/s 标干流量: 820 m ³ /h			
	2026.07.13 (13:38-13:43)	第三次	含湿量: 12.61 % 含氧量: 5.53 % 烟气温度: 99.3 °C 烟气流速: 5.9 m/s 标干流量: 952 m ³ /h			

检测结果

检测项目	样品编号	检测频次	排放浓度 (mg/m ³)	折算浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	排放限值 (mg/m ³)
氮氧化物	YXYQ260713802-1	第一次	41	47	3.59×10 ⁻²	50
	YXYQ260713802-2	第二次	43	49	3.53×10 ⁻²	
	YXYQ260713802-3	第三次	43	49	4.09×10 ⁻²	
二氧化硫	YXYQ260713801-1	第一次	3L	/	/	35
	YXYQ260713801-2	第二次	3L	/	/	
	YXYQ260713801-3	第三次	3L	/	/	
备注	1、监测点位、排气筒高度、净化方式由厂方提供；2、烟道截面积、标干流量、排放速率不在本公司资质认定范围内，结果仅供委托方参考，对社会不具有证明作用；3、参照执行《锅炉大气污染物排放标准》DB32/ 4385—2022					

附表 4.7 噪声校准表

检测时间		校准设备	声校准器校准 [dB (A)]	声级计校准值		校准情况
				检测前	检测后	
2026.07.13	昼间	AWA6022A 型声校准器	94.0	93.8	93.8	合格

附图：监测点位示意图



●表示为有组织废气监测点

△表示为噪声监测点

报告结束